

Utveda Samfällighetsförening

Till ägarna av de 48 fastigheter, som är anslutna till föreningens gemensamma infiltrationsavlopp.

Vid informationsmötet lördagen den 16 juni 2001 om det gemensamma avloppet utlovades denna sammanfattning, som nu undertecknad Erling George, ordförande i föreningen, översänder till samtliga berörda fastighetsägare.

Sedan jag hälsat de tjugotal medlemmar som ställt upp välkomna, presenterades kommunens representant hälsovårdsinspektör Per Nilsson, den avloppsansvarige inom styrelsen Anders Kroon, 34:1, och föreningens nye kassör, Bert Mood, 36:2.

Styrelsen hade funnit att det fanns behov att upprepa det informationsmöte som hölls år 1982 för de avloppsanslutna. Sedan dess har 29 av de 48 berörda fastigheterna bytt ägare. Viss information om avloppet finns i den nyligen utdelade nyutgåvan av 'Välkommen till Utveda'. Anders Kroon redogjorde nu för avloppssystemets uppbyggnad och funktion samt avloppssektionens ekonomi.

Systemet är byggt för **köks-, dusch- och tvättavlopp**. WC eller dräneringsvatten får inte anslutas. Disk- eller tvättmaskin får anslutas men absolut inte avloppskvarn eller urin från separat-toalett.

Från varje fastighets slamavskiljare leds avloppsvattnet via en ledning med självfall till en pumpstation. Det finns tre pumpstationer. Från den sista pumpstationen vid infiltrationsbädden pumpas vattnet till en fördelningsbrunn varifrån sedan vattnet leds ut i infiltrationsledningar i bädden.

En inspektionsbrunn finns på varje fastighet vid anslutningen till avloppsledningen, som är nedlagd längs vägdiket. Servisledningens täthet ska kontrolleras varje år på våren innan marken hinner torka upp genom att se efter om det rinner vatten i inspektionsbrunnen innan sommarvattnet påslagits.

Sedan ska man då och då kontrollera om det finns grövre partiklar i inspektionsbrunnen. Då kan slamavskiljaren vara fylld med slam. Tömning måste då ske snarast möjligt. Om tömningen eftersättes kan avloppsbäddarna bli igensatta och därmed sättas ur funktion. Därför är det viktigt att anmäla till kommun när man bosätter sig på fastigheten året runt då tömning måste ske varje år eller kanske oftare om slamavskiljaren är för liten.

Under åren har vi haft bekymmer med inläckande dräneringsvatten. Detta måste snarast åtgärdas, då det inte bara är dyrt att pumpa allt vatten upp till avloppsbädden, utan denna får sämre verkningsgrad vid överbelastning. Just nu pågår tätning av en pumpbrunn vid väg 22.

Pumpen i pumpstationerna styrs av nivåvakter. Vid fel tänds en varningslampa som är placerad på automatikskåpet. Om den tänds ska Anders Kroon eller någon annan i styrelsen kontaktas.

Beträffande ekonomin bör sägas, att genom anläggningsförrättning ska de aktuella 48 fastigheterna ingå i en särskild sektion i samfällighetsföreningen. Denna avloppssektion har separat ekonomi för drift och underhåll av denna anläggning. Avgiften detta år är 500 kr/fastighet och sektionen har en budget på drygt 24 000 kr att användas till framförallt elkostnad för pumparna och underhåll av ledningsnät och pumpstationer. Det finns en underhålls- och förnyelsefond på för närvarande 10 000 kr.

Miljö- och hälsovårdsförvaltningens representant, Per Nilsson, redogjorde sedan för kommunens tillsyn av anläggningen enligt miljöbalken. Denna anläggning är en s.k. C-anläggning, vilket innebär att kommunen är tillsynsmyndighet. Kommunen inspekterar vart tredje år.

I slamavskiljarna pågår en biologisk process, varför det är viktigt att inte tillföra några som helst lösningsmedel - liksom att minimera tvätt- och diskmedel för att skydda grundvattnet. Vattnet måste vi hushålla med för att inte riskera saltvatteninträngning.

Infiltrationsbädden är anlagd för att klara sig i trettio år och det har det snart gått. Därför ska vi hålla ögonen på dess funktion genom provgropar och kontroll av ev. utloppsvatten. Det kan bli fråga om utbyte av sanden i bädden. Det är viktigt att ta bort sly från bädden en gång om året vilket tydligen inte skett.

På frågan om toalettlösningar redovisades, att det varit förbjudet att anlägga sluten WC-avloppstank sedan år 1980. Dispens kan endast lämnas av medicinska skäl. Det är ju inte vetligt att transportera bort och rena vatten - det mesta i tanken är trots allt vatten - från områden med brist på grundvatten. Vissa försök pågår dock med extra lågspolande toaletter, som kanske ändrar reglerna på sikt.

Utveda den 18 juni 2001.

Erling George
Ordförande USF